



ORLEN
OIL

ORLEN OIL УНИВЕРСАЛЬНОЕ SF/CC 15W-40

Общая характеристика

Всесезонное минеральное моторное масло.

Применение

Масло «ORLEN OIL УНИВЕРСАЛЬНОЕ» предназначено для применения в четырёхтактных бензиновых двигателях более ранних типов, для которых производитель рекомендует использование масел класса API SF, SE или более низких классов.

Также рекомендуется для применения в дизельных двигателях в легковых автомобилях и автомобилях для транспортировки мелких грузов с умеренным наддувом ранних типов, для которых завод-производитель рекомендует использовать масла класса API CC или более низких классов.

Класс качества

API : SF/CC

Класс вязкости

SAE: 15W-40

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	15W-40
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм ² /с	15,1
структурная вязкость CCS(-15°C)	мПас	3300
индекс вязкости	-	134
температура текучести	°C	-32
температура вспышки	°C	232
общее щелочное число TBN	мг KOH/г	7,5
сульфатная зола	%	0,77
Испытание коррозионного воздействия при темп. 100°C на протяжении 3 ч на медные пластинки	уровень коррозии	1

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

v. 1/2024