



ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40

Charakterystyka ogólna:

ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40 to wielosezonowy olej silnikowy produkowany na bazie wysokorafinowanych, mineralnych olejów bazowych, pakietu dodatków uszlachetniających poprawiających właściwości przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz zapobiegających tworzeniu osadów.

Zastosowanie:

ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40 przeznaczony do mocno wyeksploatowanych silników benzynowych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API SG lub niższych. Zalecany jest również do wszystkich typów silników wysokoprężnych pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Z powodzeniem można stosować w samochodach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i autobusach.

Klasa lepkości:

SAE: 15W-40

Klasa jakości:

API : SG/CE

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	14,6
wskaźnik lepkości	-	130
temperatura płynięcia	°C	-24
temperatura zapłonu	°C	226
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	9,0
popiół siarczanowy	%	0,90
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	12,8

v.2 /2024.03.12