



# ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50

## Общая характеристика

Минеральное всесезонное минеральное масло.

## Применение

Масло ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50 предназначено для применения в четырехтактных бензиновых двигателях более ранних типов, в которых производитель рекомендует использование масел классов API SF, SE или более низких. Также рекомендуется для использования в дизельных двигателях в легковых автомобилях и автомобилях для транспортировки мелких грузов с умеренным наддувом более ранних типов, для которых производитель рекомендует применять масла класса API CC или более низких. Благодаря своей высокой вязкости, идеально герметизирует зазоры в изношенных двигателях ранних типов.

## Класс качества

API: SF/CC

## Класс вязкости

SAE: 20W-50

## Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	20W-50
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм <sup>2</sup> /с	19,9
структурная вязкость CCS(-10°C)	мПас	3050
индекс вязкости	-	145
температура текучести	°C	-25
температура вспышки	°C	235
общее щелочное число TBN	мг KOH/г	7,0
сульфатная зола	%	0,77
Испытание коррозионного воздействия при темп. 100°C в течение 3 ч на медные пластинки	степень коррозии	1

**Внимание:** Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

v. 1/2024