



ORLEN OIL RIDER SCOOTER 2T

Общая характеристика

Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей скутеров для передвижения по городу или профессионального вождения по открытым дорогам. Благодаря формуле HTS (High Temperature Stability) обеспечивает эффективную смазку даже в диапазоне высоких температур. Препятствует коксованию поршневых колец и износу поршня. Защищает от образования осадка на свече зажигания. Масло соответствует самой высокой спецификации по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Прекрасно смешивается с топливом. Дозировка: согласно рекомендациям производителя двигателя, 2% в соотношении с топливом /1:50/ если производитель двигателя не рекомендует иначе.

Применение

Предназначено для смазки двухтактных двигателей в мотоциклах, мопедах и скутерах, а также снеговых скутерах и квадроциклах. Пригодно для смешанной и отдельной смазки.

Класс качества

API: TC

JASO: FD

ISO-L-EGD

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
Кинематическая вязкость при темп. 100 ^o C	mm ² /s	8,5
Индекс вязкости	-	125
Температура размягчения	°C	-21
Температура воспламенения	°C	95
Сульфатная зола	%m/m	0,1

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

v.2 /2024.03.11